

# thermoter

radiofrecuencia bipolar multifrecuencial

## ESPECIFICACIONES

**Salidas:** 2

**Aplicadores:** 2. Bipolar corporal, bipolar facial.

**Potencia de salida:** 100W.

**Variación de potencia corporal:** 0 a 100 % - paso: 2%

**Variación de potencia facial:** 0 a 50 % - paso: 2%

**Tiempo:** 0 a 30´

**Frecuencias:** variable. 500Khz - 600Khz - 700Khz  
800Khz - 900Khz - 1000Khz

**Barrido:** Sí

**Emisión:** continua / pulsada (7 modos).

**Interfaz de usuario:** display gráfico de 128x64.

**Modos de operación:** 3. Manual, programas, personal.

**Programas:** 9

**Memorias de usuarios:** 10

**Alimentación:** 220v – 50/60 Hz.

**Consumo:** 150W

**Clase:** I Tipo BF

**Protección contra líquidos:** IPX0

**Medidas:** 47 x 32 x 18 cm.

**Peso:** 7 Kg.

## ACCESORIOS

Cabezal bipolar facial

Cabezal bipolar corporal

Acrílico porta cabezales

Cable de alimentación

Manual de usuario

Mesa soporte laqueada (opcional)



Garantía de 3 años para todo defecto de fabricación y /o mano de obra.



Fabricado bajo norma internacional  
de seguridad eléctrica IEC 60601

**GOGROUP**  
electroestética