

# tricell

radiofrecuencia multifrecuencial  
bipolar, tripolar, multipolar

## ESPECIFICACIONES

**Salidas:** 2

**Aplicadores:** 4. Multipolar, Tripolar, Bipolar Radial, Bipolar Lineal

**Potencia de salida:** 150W

**Variación de potencia multipolar:** 0 a 100 % - paso: 2%

**Variación de potencia tripolar:** 0 a 70 % - paso: 2%

**Variación de potencia bipolar:** 0 a 50 % - paso: 2%

**Tiempo:** 0 a 30´

**Frecuencias:** Variable. 500Khz - 600Khz - 700Khz  
800Khz - 900Khz - 1000Khz

**Barrido:** Sí

**Emisión:** Continua / Pulsada (7 modos)

**Interfaz de usuario:** Display gráfico de 3"

**Modos de operación:** 3. Manual, programas, personal

**Programas:** 10

**Memorias de usuarios:** 10

**Alimentación:** 220v – 50/60 Hz

**Consumo:** 200W

**Clase:** I Tipo BF

**Protección contra líquidos:** IPX0

**Medidas:** 400 x 300 x 550 mm

**Peso:** 7 Kg

## ACCESORIOS

**Cabezal Multipolar**

**Cabezal Tripolar**

**Cabezal Bipolar Radial, Cabezal Bipolar Lineal**

**Acrílico porta cabezas**

**Cable de alimentación**

**Manual de usuario**

**Mesa soporte laqueada (opcional)**

*Garantía de 3 años para todo defecto de fabricación y /o mano de obra.*



Fabricado bajo norma internacional  
de seguridad eléctrica IEC 60601



**GOGROUP**  
electroestética