

tricell

radiofrecuencia multifrecuencial
bipolar, tripolar, multipolar

ESPECIFICACIONES

Salidas: 2

Aplicadores: 4. Multipolar, Tripolar, Bipolar Radial, Bipolar Lineal

Potencia de salida: 150W

Variación de potencia multipolar: 0 a 100 % - paso: 2%

Variación de potencia tripolar: 0 a 70 % - paso: 2%

Variación de potencia bipolar: 0 a 50 % - paso: 2%

Tiempo: 0 a 30´

Frecuencias: Variable. 500Khz - 600Khz - 700Khz
800Khz - 900Khz - 1000Khz

Barrido: Sí

Emisión: Continua / Pulsada (7 modos)

Interfaz de usuario: Display gráfico de 3"

Modos de operación: 3. Manual, programas, personal

Programas: 10

Memorias de usuarios: 10

Alimentación: 220v – 50/60 Hz

Consumo: 200W

Clase: I Tipo BF

Protección contra líquidos: IPX0

Medidas: 400 x 300 x 550 mm

Peso: 7 Kg

ACCESORIOS

Cabezal Multipolar

Cabezal Tripolar

Cabezal Bipolar Radial, Cabezal Bipolar Lineal

Acrílico porta cabezas

Cable de alimentación

Manual de usuario

Mesa soporte laqueada (opcional)

Garantía de 3 años para todo defecto de fabricación y /o mano de obra.



Fabricado bajo norma internacional
de seguridad eléctrica IEC 60601



GOGROUP
electroestética